

## Specifiche tecniche

# Tenda interna filtrante a rullo VELUX ROP, ROF, RHL, RFL RML, RSL, RFY



### Descrizione del prodotto

Tenda interna filtrante per finestre per tetti VELUX con funzione di controllo della luce.

È conforme al:

- Decreto attuativo DPR 59/2009 e successivo Decreto Requisiti minimi 26/6/2015
- D.Lgs 311/2006 - all'allegato M

### Funzionalità

- Controlla la quantità di luce che entra nel locale
- Protegge contro il calore
- Fornisce privacy
- Design

### Materiali

- Barra di controllo, profilo superiore e laterali: alluminio anodizzato naturale
- Tessuto con telo 100% poliestere, acrilico rivestito
- Guide e supporti: Plastica
- Cordini: poliestere

### Resistenza termica supplementare (EN ISO 12567-2:2005)

- $\Delta R$  (RFL) = 0,15 m<sup>2</sup>K/W
- $\Delta R$  (RHL) = 0,08 m<sup>2</sup>K/W

### Certificati



Le fabbriche VELUX garantiscono la produzione in fabbriche certificate ISO 9001 e ISO 14001

## Prestazioni tecniche

| Finestra con vetrata: | Colori: | Classe schermatura solare <b>g<sub>tot</sub></b> (EN 13363-2) |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|

| Versione <b>V22</b> | Con codice misura alfanumerico con K |   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| 50 70 70Q           | 1028 1086 4000 4155 4156             | 2 |
|                     | 4073 4079 4159 4160                  | 1 |
|                     | 1952 4060 4157 4069 4158 9050        | 1 |
| 62 66 68 86         | tutte                                | 1 |
| 60                  | tutte                                | 2 |

| Versione <b>V21</b> | Con codice misura alfanumerico senza K |   |
|---------------------|----------------------------------------|---|
| 59 73G 41 65G       | tutte                                  | 1 |
| 60G                 | tutte                                  | 2 |
| 00                  | 1028 1086 4000 4155 4156               | 1 |
|                     | 4073 4079 4159 4160                    | 0 |
|                     | 1952 4060 4157 4069 4158               | 0 |

| Versione <b>VES</b> | Con codice misura numerico di tre cifre |   |
|---------------------|-----------------------------------------|---|
| 59 43               | 1028 1086 4000 4155 4156                | 1 |
|                     | 4073 4079 4159 4160                     | 0 |
|                     | 1952 4060 4157 4069 4158                | 0 |
| 73                  | 1028 1086 4000 4155 4156                | 1 |
|                     | 4073 4079 4159 4160                     | 1 |
|                     | 1952 4060 4157 4069 4158                | 0 |
| 00                  | tutte                                   | 0 |

Quale vetrata è installata sulla tua finestra?



Apri la finestra e leggi il codice:

**V22**

**V21**

**VES**



**Prestazioni tecniche - Tenda interna filtrante RHL-RFL-RML-RSL installata su finestre V22**


|                                          | Trasmittanza<br>termica<br>Finestra<br>$U_w$ [W/m²K] | Trasmittanza<br>termica<br>totale<br>Finestra + Tenda<br>interna<br>$U_{w+sh}$ [W/m²K] | Fattore solare<br>Finestra<br>$g$ [%] | Fattore solare<br>totale<br>Finestra + Tenda<br>interna<br>$g_{tot}$ [%] | Codici tessuti               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Standard<br>stratificata<br>--70         | 1,30                                                 | 1,18 (RHL)<br>1,09 (RFL)                                                               | 0,46                                  | 0,34                                                                     | 1028, 1086, 4000, 4155, 4156 |
| Energy<br>-- 68                          | 1,10                                                 | 1,01 (RHL)<br>0,95 (RFL)                                                               | 0,49                                  | > 0,35                                                                   | -                            |
| Performance<br>-- 62                     | 0,92                                                 | 0,86 (RHL)<br>0,81 (RFL)                                                               | 0,47                                  | > 0,35                                                                   | -                            |
| Tripla Protezione<br>-- 86               | 1,00                                                 | 0,93 (RHL)<br>0,87 (RFL)                                                               | 0,44                                  | 0,34                                                                     | 1028, 1086, 4000, 4155, 4156 |
| Energy Clima<br>-- 66                    | 1,00                                                 | 0,93 (RHL)<br>0,87 (RFL)                                                               | 0,44                                  | 0,34                                                                     | 1028, 1086, 4000, 4155, 4156 |
| Antieffrazione<br>--70Q                  | 1,30                                                 | 1,18 (RHL)<br>1,09 (RFL)                                                               | 0,46                                  | > 0,35                                                                   | -                            |
| Per ambienti non<br>accessibili<br>-- 50 | 1,30                                                 | ,18 (RHL)<br>1,09 (RFL)                                                                | 0,46                                  | 0,34                                                                     | 1028, 1086, 4000, 4155, 4156 |
| Energy<br>--60                           | 1,30                                                 | 1,18 (RHL)<br>1,09 (RFL)                                                               | 0,30                                  | 0,25                                                                     | Tutti                        |

Standard di riferimento

EN ISO 12567-2

EN 12567-2

EN 410

EN 13363-2

## Prestazioni tecniche - Tenda interna filtrante RHL-RFL-RML-RSL installata su finestre V21



|                                       | Trasmittanza<br>termica<br>Finestra<br>$U_w$ [W/m²K] | Trasmittanza termica<br>totale<br>Finestra + Tenda interna<br>$U_{w+sh}$ [W/m²K] | Fattore solare<br>Finestra<br>$g$ [%] | Fattore solare<br>totale<br>Finestra + Tenda interna<br>$g_{tot}$ [%] |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Standard<br>bassoemissiva<br>--73     | 1,40                                                 | 1,29 (RHL)<br>1,18 (RFL)                                                         | 0,54                                  | > 0,35                                                                |
| Isolamento acustico<br>--60           | 1,30                                                 | 1,21 (RHL)<br>1,11 (RFL)                                                         | 0,29                                  | 0,24                                                                  |
| Elevato isolamento acustico<br>--62   | 1,00                                                 | 0,97 (RHL)<br>0,90 (RFL)                                                         | 0,50                                  | > 0,35                                                                |
| Antieffrazione<br>41                  | 1,60                                                 | 1,44 (RHL)<br>1,31 (RFL)                                                         | 0,54                                  | > 0,35                                                                |
| Elevata prestazione termica<br>--65   | 1,00                                                 | 0,96 (RHL)<br>0,90 (RFL)                                                         | 0,45                                  | 0,35                                                                  |
| Per ambienti non accessibili<br>-- 00 | 2,50                                                 | 2,09 (RHL)<br>1,82 (RFL)                                                         | 0,79                                  | > 0,35                                                                |

Standard di riferimento

EN ISO 12567-2

EN 12567-2

EN 410

EN 13363-2

## Prestazioni tecniche - Tenda interna filtrante RHL-RFL-RML-RSL installata su finestre VES

NOTA: le prestazioni delle tende interne applicate non raggiungono i limiti previsti e non sono detraibili.