

Specifiche tecniche

Tenda interna oscurante VELUX DFD,DOP



Descrizione del prodotto

Tenda interna oscurante per finestre per tetti VELUX con funzione di oscuramento.

È conforme al:

- Decreto attuativo DPR 59/2009 e successivo Decreto Requisiti minimi 26/6/2015
- D.Lgs 311/2006 - all'allegato M

Funzionalità

- Controlla la quantità di luce che entra nel locale e, se abbassata completamente, oscura completamente
- Fornisce privacy
- Design

Materiali

- Barra di controllo, profilo superiore e laterali: alluminio anodizzato naturale
- Telo, tessuto composto da tre strati:
 - strato esterno in 100% poliestere;
 - strato intermedio di tenuta alla luce
 - strato lato vetro in rivestimento riflettente di alluminio
- Guide e supporti: Plastica
- Cordini: poliestere

Resistenza termica supplementare (EN ISO 12567-2:2005)

- ΔR (DFD,DOP) = 0,17 m²K/W (oscurante)

Certificati



Le fabbriche VELUX garantiscono la produzione in fabbriche certificate ISO 9001 e ISO 14001

Prestazioni tecniche

Finestra con vetrata:	Colori:	Classe schermatura solare gtot (EN 13363-2)
Versione V22 Con codice misura alfanumerico con K		
68	tutti	1
62 66 70/70Q 86	tutti	2
Versione V21 Con codice misura alfanumerico senza K		
00 59	tutti	1
73G 41 60G 65G	tutti	2
Versione VES Con codice misura numerico di tre cifre		
TUTTE	tutti	1

Quale vetrata è installata sulla tua finestra?



Apri la finestra e leggi il codice:

V22

V21

VES



Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante DFD,DOP installata su finestre V22


	Trasmittanza termica Finestra U_w [W/m²K]	Trasmittanza termica totale Finestra + Tenda interna U_{w+sh} [W/m²K]	Fattore solare Finestra g [%]	Fattore solare totale Finestra + Tenda interna g_{got} [%]
Standard stratificata -- 70	1,30	1,07	0,46	0,30
Energy -- 68	1,10	0,93	0,49	0,33
Performance -- 62	0,92	0,8	0,47	0,32
Tripla Protezione -- 86	1,00	0,86	0,44	0,32
Energy Clima -- 66	1,00	0,86	0,44	0,32
Antieffrazione -- 70Q	1,30	1,07	0,45	0,30
Standard di riferimento	EN ISO 12567-2	EN 12567-2	EN 410	EN 13363-2

Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante DFD, DOP installata su finestre V21


	Trasmittanza termica Finestra U_w [W/m²K]	Trasmittanza termica totale Finestra + Tenda interna U_{w+sh} [W/m²K]	Fattore solare Finestra g [%]	Fattore solare totale Finestra + Tenda interna g_{tot} [%]
Standard bassoemissiva -- 73	1,40	1,11	0,54	0,31
Isolamento acustico -- 60	1,30	1,05	0,29	0,17
Elevato isolamento acustico -- 62	1,00	0,87	0,50	0,30
Antieffrazione -- 41	1,60	1,23	0,54	0,31
Elevata prestazione termica -- 65	1,00	0,86	0,45	0,30
Per ambienti non accessibili -- 00	2,50	1,67	0,79	0,35

Standard di riferimento

EN ISO 12567-2

EN 12567-2

EN 410

EN 13363-2

Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante DFD, DOP installata su finestre VES

NOTA: le prestazioni delle tende interne applicate non raggiungono i limiti previsti e non sono detraibili.